

Số: /TM-TTYT

Đắk Song, ngày tháng năm 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các Công ty, tổ chức, đơn vị có đủ năng lực

Để có cơ sở xây dựng giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm tại huyện Đắk Song;

Trung tâm Y tế huyện Đắk Song kính mời Quý công ty, tổ chức, đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp chào giá gói thầu mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.

1. Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
2. Thời hạn gửi báo giá: 15h30 ngày 26/02/2024.
3. Yêu cầu báo giá:
 - Về giá: giá theo thị trường bao gồm các chi phí có liên quan, thuế VAT...
 - Báo giá có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày phát hành.
 - Về số lượng, Cấu hình và tiêu chuẩn kỹ thuật (có PL 1 chi tiết kèm theo).
4. Hình thức gửi báo giá: Bản cứng (có đóng dấu) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện.
5. Địa chỉ nhận báo giá: Khoa Kiểm soát bệnh tật & HIV/AIDS thuộc Trung tâm Y tế huyện Đắk Song, Tổ dân phố 1, TT Đức An, Đắk Song, Đắk Nông.
6. Cần tìm hiểu thêm thông tin xin liên hệ số điện thoại: 0977.833.033 (Nguyễn Văn Sơn) .

Trung tâm Y tế huyện Đắk Song kính mời các Công ty, tổ chức, đơn vị cung cấp quan tâm gửi bảng chào giá theo địa chỉ nêu trên.

Sau thời gian nêu trên, các công ty, tổ chức, đơn vị không phản hồi, Trung tâm Y tế chúng tôi xem xét Quý Công ty, tổ chức, đơn vị không tham gia.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Khoa KSBT&HIV/AIDS;
- Phòng KHN, IT (Website ttyt);
- Lưu VT, Phòng TCHC-KT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Trúc

PHỤ LỤC 1**DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ SỬ DỤNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH***(Kèm theo thư mời số /TM-TTYT ngày tháng năm 2024 của TTYT huyện Đắk Song)*

TT	Tên TTB	Cấu hình và tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Đơn giá bao gồm thuế VAT	Thành tiền bao gồm thuế VAT	Ghi chú
01	Máy phun ULV Fontan	Động cơ: Động cơ 2 kỳ, làm mát bằng khí Dung tích: 37 cm³ Công suất tối đa: 500 tối thiểu: 11.5 kW / 2.0 hp Nhiên liệu: Loại xăng thông thường có chì hoặc không chì Dầu động cơ: Dầu động cơ hai kỳ Hỗn hợp dầu/xăng: 1:50 Tiêu thụ nhiên liệu: 0,85 lít/giờ Bộ phận đánh lửa: Điện từ Carburetor: Các bua màng Khởi động: Khởi động giật nổ thông thường Bộ phận nén: Loại quay không dầu và cần bảo dưỡng Lượng khí (công suất cấp khí): 35 m³/h Áp suất: 4 bar Truyền động: Truyền động trực tiếp với khớp ly tâm Hệ thống phun: Đầu phun với cò súng để phun liên tục hoặc ngắt quãng, với các ziclor có thể thay thế cho nhau được Bình phun: Polyethylene,	Cái	02					

TT	Tên TTB	Cấu hình và tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Đơn giá bao gồm thuế VAT	Thành tiền bao gồm thuế VAT	Ghi chú
		chống được tia cực tím, 0 lít Bình nhiên liệu: Polyethylene, chống được tia cực tím, 0.7 lít Phạm vi : Trong nhà 10 m – Ngoài trời 15 m (tốc độ gió 0,2 m/ giây) Phân bố sương mù: 50 m Lưu lượng phun: Ziclor 30 – 1 lít/giờ Ziclor 45 – 2 lít/giờ Ziclor 58 – 3 lít/giờ Ziclor 68 – 4 lít/giờ Ziclor 84 – 6 lít/giờ Không dùng Ziclor- 17 lít/ giờ Kích thước hạt: <30 micron với sử dụng tất cả các loại Ziclor Tốc độ khí tại đầu vòi phun: 200 m/ giây Trọng lượng (rỗng): 12,6 kg Kích thước (dài x rộng x cao) : 40 x 38 x 48 cm							
02	Máy phun khử khuẩn	Động cơ hai thì một xy lạnh: 63.3 cc - Công suất động cơ: 2.9 kW/3.9 hp - Tốc độ động cơ không tải 3000 rpm - Hệ thống đánh lửa điện tử. - Khoảng cách đánh lửa: 0.5mm - Trọng lượng: 12.2 kg - Bình nhiên liệu: 1.7 lít - Dòng thổi tối đa:	Cái	02					

TT	Tên TTB	Cấu hình và tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Đơn giá bao gồm thuế VAT	Thành tiền bao gồm thuế VAT	Ghi chú
		1300m ³ /giờ. - Vận tốc gió: 90m/ giây. - Dung tích bình chứa thuốc: 14 lít. - Dòng thổi tại miệng vòi: 920 m ³ /giờ. - Tốc độ phun: 0.05 – 2.64 lít/ phút. - Dãi phun: dọc 13m – ngang 14.5 m. - Độ ồn áp lực theo ISO 11201: 97 dB - Độ ồn năng lượng theo ISO 3744 : 102 dB - Độ rung theo ISO 8662 : 1.9 m/s ²							
03	Bình phun xịt khử khuẩn	Áp suất: 3kg/cm ² ; Dung tích: 18 lít; Kích thước: 39 x 20 x 53.5cm; Trọng lượng sản phẩm: 3.3kg; Tay bóp có khóa; Hệ thống bơm siêu bền, đường kính 40mm tạo áp nhanh, lực phun mạnh; Sắt đặc ruột, sơn tĩnh điện, mới lâu, không rỉ sét; Cần phun inox 304 cực bền không oxy hóa, 2 cần nối dài tạo khoảng cách an toàn cho người sử dụng	Cái	13					
	Tổng cộng								